krauth technology®

Farbkartendrucker
AK P112 pep

- Kompakter Farbkartendrucker
- Hohe Qualität
- Optional Chip-/Magnetstreifencodierer
- uvm.

Technische Daten:	
Drucktechnologie:	Thermotransfer und Thermosublimationsverfahren
Druckzeit:	140 Karten/Stunde in 4-Farben + Schutzfilm (YMCKO) 600 Karten/Stunde in Monochrom
Druckbereich:	randablaufend bei Karte ISO CR-80 - ISO 7810 (54 mm x 86 mm)
Thermokopfauflösung:	12 dots/mm (300 dpi)
Kartenstärke:	0,5 mm bis 1,00 mm
Kartenkapazität:	150 Karten (0,5 mm);100 Karten (0,76 mm)
Abdeckhauben:	erhältlich in 3 Farben: blau, rot, graublau
Schnittstelle:	Centronic parallel
Stromversorgung:	110~230 Volt AC, 50~60 Hz
Verbrauchsmaterialien:	Harzbänder 4-Farbenabschnitte + Schutzfilm (YMCKO): 200 Karten/Band, Monochrombänder + Schutzschicht: 500 Karten/Band Monochrombänder: 1000 Karten/Band
Abmessungen:	Breite: 225 mm, Höhe: 186 mm, Tiefe: 386 mm, Gewicht: 6,8 kg
Betriebstemperatur:	15°C bis 30°C, Luftfeuchtigkeit 20% bis 70% nicht kondensierende Feuchte
Mitgelieferte Software:	Druckertreiber für Windows™ 95 / 98 / 2000 / NT4.0 / ME / XP

Technische Änderungen vorbehalten Version 2.0

Optionen

- Magnetstreifencodierer
- Chipcodierer
- USB – Schnittstelle
- Karten bis 64mm x 96mm

krauth technology GmbH

Ohrsbergweg 1 + 2
69412 Eberbach/Baden
Tel: +49 (0)6271 805-0
Fax: +49 (0)6271 805-39

Geschäftsleitung: Hans Georg Nussbaum

Internet: http://www.krauth-technology.de
E-Mail: info@krauth-online.de